

Klika s kontrolou přístupu

Popis produktu

- Kliku Wireless Aperio® lze integrovat se systémem kontroly přístupu prostřednictvím protokolu AADP
- Lze ji použít společně s většinou evropských (DIN) zadlabaných zámků – v kombinaci s dřevěnými, ocelovými zárubněmi (i na skleněné dveře se standardní kazetou pro zámek)
- Veškerá elektronika a funkce jsou ve vnější části kliky
- Vnější klika se volně otáčí – vnitřní klika je vždy aktivní
- LED pro signalizaci stavu
- Nenápadná klika s moderním designem a minimální velikostí

Obsah dodávky

- Sada vnitřní a vnější kliky
- Univerzální šrouby
- Čtyřhran
- Sada příslušenství
- Instalační manuál
- Lithiová baterie (CR123A)



Technické údaje

Ověřování	Jednoúrovňové ověření – pouze kartou
Certifikace	CE, EN1906: 26-B010B
Rozměry	55 x 55 x 13,5 mm (rozměry rozety V x Š x H)
Použití	Dveře do interiéru
Klika	Tvar L, Tvar U s adaptérem (příslušenství)
Povrchová úprava	Saténový chrom
Čtyřhran	Součástí balení je 7, 8 mm čtyřhran (9 mm na objednání)
Tloušťka dveří	od 35 do 80 mm
Baterie	1 x lithiová CR123A
Životnost baterie	HF Multiclass: > 40 tisíc otevření (až 3 roky)
Bezdrátový standard	IEEE 802.15.4 (2,4 GHz)
Použití zabezpečení rádiové komunikace	AES 128 bitů
Vzdálenost RFID čtečky od HUBu	Typický rozsah 25 m v závislosti na typu HUBu a prostředí stavby
IP krytí	IP 42
Provozní teplota	0°C až 55°C
Relativní vlhkost	< 85% (bez kondenzace)
Stav dveří	LED (červená/zelená/oranžová)
RFID technologie (v závislosti na typu čtečky)	HF Multiclass: iCLASS®/ISO 14443B; iCLASS® Seos; MIFARE™ Classic; MIFARE™ Plus; MIFARE™ DESFire™ EV1
Čtení RFID	UID / Chráněná data
Dosah čtení RFID	< 4 cm
Pracovní režimy	Aperio® Online; Aperio® Offline; Aperio® Standard OSS Offline

